

Kawasaki

Let the good times roll.

NINJA ZX-6R

FRISCH VON DER RENNSTRECKE



Modelljahr 2007

FARBEN



Lime Green



Pearl Wildfire Orange



Ebony

FEATURES



Motor: Größerer Drehzahlbereich



Stärkere Komponenten



Fahrwerk



Federung vorne

spezifikationen

Motortyp	Flüssigkeitsgekühlter
Hubraum	599 cm ³
Bohrung x Hub	67 x 42,5 mm
Verdichtungsverhältnis	13,9:1
Ventil-/Einlasssystem	DOHC, 16 Ventile
Maximale Leistung	91,9 kW (125 PS) bei 14.000 1/min
Maximale Leistung mit RAM Air	96,4 kW (131 PS) bei 14.000 1/min
Leistungsbeschränkte Version	25 kW (34 PS) und 72 kW (98 PS) gegen Aufpreis
Maximales Drehmoment	66 Nm bei 11.700 1/min
Gemischaubereitung	Kraftstoff-Einspritzung: ø 38 mm x 4 (Keihin), ovale Hilfsdrosselklappen, zwei Einspritzdüsen pro Zylinder
Zündung	Digital
Starter	Elektrostarter
Getriebe	Sechsganggetriebe
Rahmentyp	Perimeter-Brückenrahmen aus Aluminium-Profilen
Lenkkopfwinkel/Nachlauf	25°/110 mm
Radaufhängung, vorn	41-mm-Upside-down-Gabel mit einstellbarer Federvorspannung, stufenlos einstellbare Zug- und Druckstufendämpfung
Radaufhängung, hinten	Bottom-Link, Uni-Trak-Zentralfederbein, mit Gasdruckstoßdämpfer, stufenlos einstellbare Druck- und Zugstufendämpfung
Radfederweg, vorn	120 mm
Radfederweg, hinten	133 mm
Reifen, vorn	120/70ZR17M/C
Reifen, hinten	180/55 ZR17 M/C
Bremse, vorn	Gelochte 300-mm-Doppelscheibenbremse, halbschwimmend, Petal-Design, radial montierte Vierkolben-Bremssättel
Bremse, hinten	Gelochte 210-mm-Scheibenbremse, Petal-Design
Lenkwinkel, links / rechts	27 Grad/27 Grad
Abmessungen (L x B x H)	2.105 x 720 x 1.125 mm
Radstand	1.405 mm
Sitzhöhe	820 mm
Tankinhalt	17 Liter
Trockengewicht	167 kg
Scheinwerfer automatisch Ein	Ja
Übereinstimmung mit	EURO 3